CERTIFICATE ȘI MARCAJE



APROAPE

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Structura	ISO 2424	grămada tăiată cu smocuri
Ecartament	ISO 2424	1/10
Material grămadă	DIR 96/73, 96/74	PA regenerat și regenerabil
Colorare	-	Millitron vopsit
Susținere	ETL	WT - Textil țesut
Dimensiuni	ISO 3018	Aproximativ. 400 cm
Grosimea totală	ISO 1765	**Apr 7,5 mm.**
Grosimea suprafeței grămadă	ISO 1766	**Apr 5,0 mm.**
smocuri	ISO 1763	**Apr 191.800 pr.m2**
Greutatea totală a covorului	ISO 8543	Apr 2.150 g/m2
Greutatea firului de grămadă	ETL	750 g/m2
	.	22,13 oz./yd2
Densitatea suprafeței grămadă	ISO 8543.	**Apr 0,120 g/cm3**

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Domenii de performanță	EN 1307	**Clasa 33 - Comercial - Greu**
Adecvarea scaunului cu rotile	EN 985	**Utilizare intensivă**
Adecvare pentru utilizare pe scări	EN 1963	**Da**
Control static	ETL	Permanent antistatic
Test de mers pe corp	ISO 6356	Antistatic
Acou.insu. de la zgomotul de impact	ISO 717-2	26 dB
Absorbție acustică	ISO 354	**0,20 aW**
Izolatie termica	ETL	Apr 0,13 m2K/W
Reflectanta luminii	ETL	**Raport de testare**
Rezistența culorii la lumină	ISO 105-B02	**>5**
	AATCC 16	**3,5**

CERTIFICATE ȘI MARCAJE



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Structura	ISO 2424	grămada tăiată cu smocuri
Ecartament	ISO 2424	1/10
Material grămadă	DIR 96/73, 96/74	PA regenerat și regenerabil
Colorare	-	Millitron vopsit
Susținere	ETL	WT - Textil țesut
Dimensiuni	ISO 3018	Aproximativ. 400 cm
Grosimea totală	ISO 1765	**Apr 7,5 mm.**
Grosimea suprafeței grămadă	ISO 1766	**Apr 5,0 mm.**
smocuri	ISO 1763	**Apr 191.800 pr.m2**
Greutatea totală a covorului	ISO 8543	Apr 2.150 g/m2
Greutatea firului de grămadă	ETL	750 g/m2
	.	22,13 oz./yd2
Densitatea suprafeței grămadă	ISO 8543.	**Apr 0,120 g/cm3**

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Domenii de performanță	EN 1307	**Clasa 33 - Comercial - Greu**
Adecvarea scaunului cu rotile	EN 985	**Utilizare intensivă**
Adecvare pentru utilizare pe scări	EN 1963	**Da**
Control static	ETL	Permanent antistatic
Test de mers pe corp	ISO 6356	Antistatic
Acou.insu. de la zgomotul de impact	ISO 717-2	26 dB
Absorbție acustică	ISO 354	**0,20 aW**
Izolatie termica	ETL	Apr 0,13 m2K/W
Reflectanta luminii	ETL	**Raport de testare**
Rezistența culorii la lumină	ISO 105-B02	**>5**
	AATCC 16	**3.5**

CERTIFICATE ȘI MARCAJE



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Structura	ISO 2424	grămada tăiată cu smocuri
Ecartament	ISO 2424	1/10
Material grămadă	DIR 96/73, 96/74	PA regenerat și regenerabil
Colorare	-	Millitron vopsit
Susținere	ETL	WT - Textil țesut
Dimensiuni	ISO 3018	Aproximativ. 400 cm
Grosimea totală	ISO 1765	**Apr 7,5 mm.**
Grosimea suprafeței grămadă	ISO 1766	**Apr 5,0 mm.**
smocuri	ISO 1763	**Apr 191.800 pr.m2**
Greutatea totală a covorului	ISO 8543	Apr 2.150 g/m2
Greutatea firului de grămadă	ETL	750 g/m2
	.	22,13 oz./yd2
Densitatea suprafeței grămadă	ISO 8543.	**Apr 0,120 g/cm3**

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Domenii de performanță	EN 1307	**Clasa 33 - Comercial - Greu**
Adecvarea scaunului cu rotile	EN 985	**Utilizare intensivă**
Adecvare pentru utilizare pe scări	EN 1963	**Da**
Control static	ETL	Permanent antistatic
Test de mers pe corp	ISO 6356	Antistatic
Acou.insu. de la zgomotul de impact	ISO 717-2	26 dB
Absorbție acustică	ISO 354	**0,20 aW**
Izolatie termica	ETL	Apr 0,13 m2K/W
Reflectanta luminii	ETL	**Raport de testare**
Rezistența culorii la lumină	ISO 105-B02	**>5**
	AATCC 16	**3,5**