MOSS

Technical specifications | Technische Daten | Spécifications techniques

Manufacturing technique Herstellungstechnik Technique de fabrication		1/10 Level Loop
Pile composition Material der Nutzschicht Composition du velours		EqoCycle® Recycled Content Yarn
Secondary backing Rückenausstattung Dossier		Weaveback
Width Breite Largeur		400 cm
Roll length Rollenlänge Longeur du rouleau		30 m
Pile height Polhöhe Hauteur du velours	ISO 1766	2,5 mm
Pile weight Polgewicht Poids du velours		625 g/m²
Total height Gesamthöhe Hauteur totale	ISO 1765	5 mm
DOP Nr / DOP n°	1087/321002/SOM/WI	

Total weight Gesamtgewicht Poids total	ISO 8543	1490 g/m²
Number of tufts Noppenzahl Nombre de points	ISO 1763	255 905/m²
Fastness to rubbing (dry) Reibechtheit (trocken) Solidité au frottement (sec)	ISO 105 X12	3-4
Fastness to rubbing (wet) Reibechtheit (nass) Solidité au frottement (humide)	ISO 105 X12	3
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	ISO 105 E01	4
Fastness to light Lichtechtheit Solidité à la lumière	ISO 105 B2	5
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	ISO 8302	0,063 m² K/W
Impact sound insulation Trittschalldemmung Réduction de la transmission du bruit de choc	ISO 140 - 8	22dB

CARUS®

28.06.2022

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke – Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke – Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 – F +32 (0)56 67 48 30

MOSS

Colours | Farben | Couleurs






141



156



160



191



241



443



477



508




510



848



887



893



990



995

CARUS®

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke – Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke – Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 – F +32 (0)56 67 48 30